

Исх. № /74/09 от 17.09.2024

Руководителю предприятия

В ответ на запрос, сообщаем о возможности поставки техники согласно Вашего ТЗ:

Бортовой автомобиль КАМАЗ 43502 с манипулятором TAURUS 055A до 5 тонн с буром



Характеристики шасси КАМАЗ 43502

Характеристики	
Колесная формула	4x4
Весовые параметры, нагрузки	
Полная масса автомобиля, кг	12700
- на передний мост	5300
- на задний мост	7400
Двигатель	

Производство спецтехники на базе ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ и тракторов МТЗ

Модель ДВС	КАМАЗ 667.512-285
Экологический класс	ЕВРО-5
Топливо	дизельное
Коробка передач	
Модель КПП	1310 TO
Тип КП	МКПП
Количество передач	вперед - 9, назад - 1
Максимальный крутящий момент, Нм	1300
Передаточные числа	9,48-0,75
Кабина	
Исполнение кабины	Рестайлинг-1
Крыша	высокая
Опрокидывание кабины	есть
Аэродинамический солнцезащитный козырек	есть
Заглушки на крыше кабины	есть
Сиденье водителя	поддрессоренное
Среднее сиденье	по заказ-наряду
УВЭОС	есть
Характеристики шасси	
Ошиновка	односкатная
Топливные баки, л	210+210
Топливная аппаратура	BOSCH
Система топливоподачи	Common Rail
Бак нейтрализующей жидкости	есть
МКБ	есть
АБС	WABCO или KNORR BREMSE

Производство спецтехники на базе ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ и тракторов МТЗ

Сцепление	ZF-Sachs MFZ-430
Шины	425/85R21 (4 т) или 390/95R20 (4 т)
Автоматическая система накачки шин	есть
Задняя подвеска	рессорная
Передаточное отношение главной передачи	6,53
Раздаточная коробка	65111
Предпусковой подогреватель	есть
ТСУ	буксирная проушина
Глушитель	Глушитель-нейтрализатор
Направление выхлопа	направо
Задний свес рамы, мм	1815
Монтажная длина рамы, мм	5200
Колесная база, мм	4180
На переднюю ось, кг	4 600
На задний мост, кг	3 550
Полная масса прицепа (для бездорожья), кг	7 000 (5 000)
Полная масса автопоезда (для бездорожья), кг	19 300 (17 300)
Снаряженная масса, (кг)	8 150
Размер шин	425/85 R21

Характеристики бортовой платформы

Габариты ДхШхВ, мм	4200x2470x730
--------------------	---------------

Характеристики манипулятора TAURUS 055A

Тип привода	гидравлический, цепной
Производство	Augertorgue, Англия
Крановое и подъемное оборудование	

Производство спецтехники на базе ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ и тракторов МТЗ

Грузовой момент, кг*м	10000
Грузоподъемность, кг/м	5000 / 2 2300 / 4 800/8.5 300/14.2
Макс. высота подъема	15.0 м
Тип стрелы	телескопическая, 6 - гранная
Количество секций стрелы	4
Угол подъема стрелы	-12° ~ 80°
Угол вращения колонны вокруг своей оси	360°, непрерывно
Трос (лебедка), мм*м	8*90
Аутригеры (опоры)	гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор)
Основной материал конструкции	высокопрочная сталь POSCO
Электронные системы безопасности	грузоподъемности, ГАКа (проводная)
Механические системы безопасности	стопорный палец на колонне
Гидравлические системы безопасности	гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны
Управление функциями КМУ	гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления
Освещение рабочей зоны	2 светодиодные фары
Система контроля загрязнения гидравлической жидкости	есть
Фильтрация гидравлического масла	два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки
Система охлаждения гидравлической жидкости	автоматическая
Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%)	от -40 до +40 град

Буровое оборудование

Буровой инструмент	Ø350мм L=2300/3400мм
--------------------	----------------------

Производство спецтехники на базе ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ и тракторов МТЗ

Максимальный рабочий радиус бура, м	6
Глубина бурения, м	до 12
Диаметр бурения, м	0,15-1,0
Макс. крутящий момент на вращателе, Нм	7 000
Вращение бурового инструмента, об/мин	35
Комплектация	Предохранительный клапан на грузовой стреле и выносных опорах, поворотный редуктор со встроенным гидравлическим тормозом, защитный фиксатор крюка.

Стоимость техники бортового автомобиля КАМАЗ 43502 с манипулятором TAURUS 055A до 5 тонн и буром составляет: **14 900 000 рублей** с НДС 20% в том числе.

Стоимость действительна при условии 100% оплаты. В случае отсрочки платежа и для лизинговых сделок стоимость оговаривается отдельно. Расчёт производится исключительно в рублях, цены в иных валютах конвертируются по курсу ЦБ РФ.

Уважаемые партнёры! При предоставлении конкурентного коммерческого предложения руководство холдинга НВЗ готово обсудить скидки на предлагаемую технику. Размер скидки обсуждается индивидуально.

Срок поставки: 60 рабочих дней

Условия оплаты: по договорённости

Доставка по всей России.

Продажа в кредит и лизинг.

Срок коммерческого предложения 3 рабочих дня.