



Исх. № /08/14 от 14.08.2024

Руководителю предприятия

В ответ на запрос, сообщаем о возможности поставки техники согласно Вашего ТЗ:

Буровая установка УРБ 2А-2 на базе ГАЗ Садко NEXT C41A23



Характеристики шасси ГАЗ Садко NEXT C41A23

Колесная формула	4х4
Количество мест	1+2
Тип привода	полный
Полная масса, кг	6850
Масса снаряженного автомобиля, кг	4400
Грузоподъемность, кг	2450
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг	

Производство спецтехники на базе ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ и тракторов МТЗ

передних колес	3200
задних колес	4200
Колёсная база, мм	3770
Габаритные размеры, мм	
длина	6530
ширина по кабине	2620
высота по кабине	2655
Колея передних колес, мм	1830
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм	1785
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм	315
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч	95
Коробка переключения передач	Пятиступенчатая МКПП
Двигатель	ЯМЗ-53443, ЕВРО-3
Тип	Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	105x128
Рабочий объем двигателя, л	4,43
Степень сжатия	17,5
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.)	110 (148,9)
при частоте вращения коленчатого	2300

Производство спецтехники на базе ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ и тракторов МТЗ

вала, об/мин	
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм)	490 (49,9)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1200-2100
Топливный бак, л	95
Комплектация	Гидроусилитель руля Рулевой механизм БЗАГУ АБС

Характеристики буровой установки УРБ 2А-2

Условная глубина бурения, м:	
Структурно-поисковых скважин с промывкой	250
Геофизических скважин	
С промывкой	100
С продувкой	60
Шнеками	40
Начальный диаметр бурения с промывкой, мм	190
Конечный диаметр бурения с промывкой, мм	
Структурно-поисковых скважин	93
Геофизических скважин	118
Диаметр бурения с продувкой, мм	118
Диаметр бурения шнеками, мм	150
Частота вращения бурового снаряда, об/мин	0-130
Максимальный крутящий момент, Н*м	4000
Ход подачи вращателя, мм	3100
Скорость подъема бурового снаряда, м/с	0-1,1

Производство спецтехники на базе ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ и тракторов МТЗ

Рабочее давление в гидросистеме, мПа	1,6
Грузоподъемность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс)	58800 (6000)
Усилие на подъем, кг	4600
Усилие на подачу вниз, кг	3000
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
ГАЗ	7850x2500x3300
Комплектация	
Электрооборудование	1
Опора мачты передняя	1
Рукав высокого давления (4 коротких и 2 длинных)	1
Цилиндр подъема мачты	1
Вращатель РБМТ-250 в сборе с сальником, крутящий момент 4000 Нм	1
Элеватор в сборе, вывод вала 3-50	1
Гидромотор МТ-250	2
Управление	1
Мачта буровая в сборе	1
Каретка вращателя в сборе	1
Талевая система	1
Рама платформы	1
Платформа усиленная	1
Ящик под инструмент	1
Гидродомкрат	1
Гидронасос тандемный	1
Обвязка гидросистемы	1
Полная обвязка РВД	1 к-т

Производство спецтехники на базе ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ и тракторов МТЗ

Монтаж усилителя гидрообвязки	1 к-т
Гидрораспределители (комплект)	1
Центратор	1
Вилка подкладная	1
Установка опорных домкратов с комплектом РВД	1
Освещение рабочей зоны	1
Освещение пульта управления	1
Гидробак с фильтрами	1 к-т
Карданный вал для группы насосов	1

Стоимость техники буровой установки УРБ 2А-2 на базе ГАЗ Садко NEXT C41A23 составляет: **11 112 000 рублей** с НДС 20% в том числе.

Стоимость действительна при условии 100% оплаты. В случае отсрочки платежа и для лизинговых сделок стоимость оговаривается отдельно. Расчёт производится исключительно в рублях, цены в иных валютах конвертируются по курсу ЦБ РФ.

Уважаемые партнёры! При предоставлении конкурентного коммерческого предложения руководство холдинга НВЗ готово обсудить скидки на предлагаемую технику. Размер скидки обсуждается индивидуально.

Срок поставки: 45 рабочих дней

Условия оплаты: по договорённости

Доставка по всей России.

Продажа в кредит и лизинг.

Срок коммерческого предложения 3 рабочих дня.