

Исх.№ от 21.09.2024г.



Базовое шасси - **КАМАЗ-43502 (4\*4)**

Рабочая высота подъема, м 22,0

Номинальный боковой вылет, м 13,0

Номинальная грузоподъемность рабочей платформы, кг 300

Корзина оператора из стеклопластика

Угол поворота рабочего оборудования (стрелы), град 360

Максимальная транспортная скорость, км/час 70

Максимально допустимая скорость ветра при работе, м/сек 10

Управление вышкой Пульт оператора и пульт в люльке

Температурный режим работы подъемника - 40 0 С / + 40 0 С

Время подъема люльки на максимальную высоту, сек 210+/-10

Максимальная частота вращения поворотной части подъемника, об/мин 0,5

#### **Общие характеристики подъемника:**

1. Стрелы произведены из высокопрочной стали
2. Предохранительные системы в гидросистеме.
3. Предохранительная система фиксирования опор.
4. Кнопки Аварийной Остановки на пультах управления.
5. Устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы и в чрезвычайных ситуациях.
6. Масляный фильтр гидросистемы с высокими всасывающими качествами.
7. Система включения насоса из кабины транспортного средства.
8. Безопасное равновесие при максимальной нагрузке и в любом положении установки.

## 9. Электроизоляция люльки подъемника до 1000В



Гарантия на установку – 12 месяцев

Гарантия на шасси – 24 месяца либо 100 000 км

Срок поставки – **45** дней

Стоимость автогидроподъемника ВИПО-22-01-43502– 14 790 000,00 рублей с НДС20%

С уважением,

ООО «Региональная Торговая Компания «Спецтехника»

Предложение действительно до 05.02.2025г.

