Описание и технические характеристики веткоизмельчителя

BXT6238i-230 «kavasta»

1. Наименование поставляемого товара:

Веткоизмельчитель «kavasta» BXT6238i-230 на автомобильном прицепе.

2. Назначение товара: Для переработки порубочных остатков и древесных отходов в щепу.

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:

-товар новый 2026 г. выпуска; соответствует всем функциональным характеристикам предъявляемым к механизмам данного типа;

4. **Технические характеристики**

Тип машины: роторная, ударная на автомобильном прицепе, на колёсном ходу с откидными приёмным и разгрузочным бункерами;

-Подача материала ручная, до прикосновения с ротором, далее происходит ударный захват древесины кромкой лезвия роторного ножа, который (нож) и в дальнейшем самостоятельно затягивает (до 5мм) сырье, одновременно выполняя рубку материала до встречи с режущей кромкой лезвия стационарного ножа.

-Загрузочный бункер: сзади по ходу движения машины;

Входное окно питающего бункера:

- высота- 235 мм
- ширина- 350 мм
-толщина стенок питающего бункера- 8 мм

Режущий ротор:

- диаметр-762 мм
- толщина- 32 мм
- нож с двухсторонней режущей кромкой
- количество ходовых ножей (L-130, T-9,5 мм) 4 шт.
- масса режущей роторной группы (ротор в сборе+вал ротора+ведомый шкив)
- - 163 кг.
- количество оборотов ротора - 1200 об/мин.

Контр нож, шт.- 1

Двигатель (ДВС):

- тип бензиновый, инжекторный
- Мощность - 40 л.с.
- система управления ДВС: с электростартером, системой декомпрессии и транзисторным зажиганием

Муфта сцепления

Тип: центробежный

Количество приводных ремней – 4 шт., профиль A13, L-2332 мм

Диаметр рабочей поверхности зацепления- 180 мм

Объем топливного бака- 25/23 л. с указателем уровня топлива.

Разгрузочный раструб/бункер **поворотный**, **откидной**, угол поворота 360 градусов, количество положений поворота - 40 (сорок).

Отражатель щепы регулируемый в секторе 90 градусов.

Рама измельчителя и прицепа являются раздельной конструкцией оборудования.

Измельчитель имеет возможность применения **в стационарном режиме**.

Шасси прицепа:
Количество колес 2 шт.
Количество осей 1 шт. Диаметр
диска- 13 дюйм Ширина
резины- 175 мм. Фаркоп
регулируемый.
Тягово - сцепное устройство (ТСУ) соответствует ГОСТ - 28248

Габаритные размеры в транспортном положении, мм:
- длина- 3000 мм
- ширина - 1800 мм
- высота - 1800

Максимальный диаметр измельчаемой древесины -230 мм, в виде горбыля - 350 мм

Масса полная, в т.ч. автоприцеп- 738 кг.

На оборудование нанесены наклейки безопасности, все надписи на русском языке.

В **комплект поставки** входят:
- **Инструкции** оператора по безопасной эксплуатации и обслуживанию прицепного измельчителя, паспорт и пособие по эксплуатации автоприцепа, бензинового двигателя (ДВС), эксплуатации и обслуживанию ножей веткоизмельчителей «kavasta» на русском языке,

Гарантия -3 года.

Заказчику предоставляется в момент приёма - передачи/отгрузки товара следующие оригиналы документов: ПТС, сертификат соответствия (декларация о соответствии), счет - фактура или УПД, Гарантийный талон, Руководства по эксплуатации автоприцепа, бензинового ДВС, веткоизмельчителя и обслуживанию ножей. Вся документация на русском языке;

каваста.рф